



2SN/R2AT



ISO 1436-1 - SAE 100 R2AT - EN 853 2SN

Tube: caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement: deux tresses acier haute résistance.
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux hydrocarbures.

Application: les circuits hydrauliques haute pression, les carburants, les solutions anti-gel et l'eau.

Températures d'utilisation: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F) air max T = +70 °C (+160 °F)

Coefficient de sécurité: 1:4

Longueur: random jusqu'à 1" - 61m max au-delà de 1"1/4

Dash	↔		↔		↻		↻		↷		⏺	
	mm	in	mm	in	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	in	kg/m	lb/ft
03	5,0	3/16"	13,00	0,51	42,0	6000	168,0	24000	90,0	3,54	0,282	0,19
04	6,0	1/4"	14,20	0,56	40,0	5850	160,0	23200	100,0	3,94	0,330	0,23
05	8,0	5/16"	15,80	0,62	35,0	5000	140,0	20000	115,0	4,53	0,357	0,24
06	10,0	3/8"	18,20	0,72	33,0	4800	132,0	19200	125,0	4,92	0,460	0,31
08	13,0	1/2"	21,30	0,84	27,5	4000	110,0	16000	175,0	6,89	0,534	0,36
10	16,0	5/8"	24,50	0,96	25,0	3630	100,0	14500	200,0	7,87	0,670	0,46
12	19,0	3/4"	28,60	1,13	21,5	3120	86,0	12500	240,0	9,45	0,846	0,57
16	25,0	1"	36,60	1,44	16,5	2400	66,0	9600	300,0	11,81	1,250	0,85
20	32,0	1 1/4"	46,00	1,81	12,5	1820	50,0	7280	420,0	16,54	1,540	1,04
24	38,0	1 1/2"	52,80	2,08	9,0	1310	36,0	5240	500,0	19,69	2,030	1,37
32	51,0	2"	65,60	2,58	8,0	1200	32,0	4640	630,0	24,80	2,760	1,86