



TUYAU PTFE CONVOLUTE



**PTFE CONVOLUTE TRESSE ACIER INOXYDABLE**

Tube: ptfé lisse - haute résistance mécanique et de vibration, perméabilité basse, catégorie diélectrique, ignifuge, qualité alimentaire (conforme aux normes FDA, DVGW, BFR).

Chimiquement inerte, anti-adhérent, résistant à l'ozone et aux intempéries.

Renforcement: tresse en acier inoxydable AISI 304 haute résistance.

Application: l'air comprimé, le gaz, la vapeur, l'huile, les produits chimiques et pharmaceutiques. Convient particulièrement pour l'alimentation vapeur ou les machines à mouler par injection. les installations d'huile

mm	in	mm	mm	Mpa	psi	mm	in	kg/m
13,0	1/2"	18,80	0,89	10,3	1500	25,0	0,98	0,280
16,0	5/8"	22,10	0,89	8,3	1200	51,0	2,01	0,330
19,0	3/4"	24,65	0,89	6,9	1000	64,0	2,52	0,400
25,0	1"	32,77	1,02	4,6	670	89,0	3,50	0,550
32,0	1 1/4"	40,72	1,02	3,4	525	127,0	5,00	0,690
38,0	1 1/2"	48,25	1,12	3,0	450	152,0	5,98	0,890
51,0	2"	61,50	1,20	2,3	345	200,0	7,87	1,240